

UUTUUS!



Nyt vielä tehokkaampi ja hiljaisempi

Balance V2 tarjoaa tasapainoisen sisäilmaston kustannustietoisille

- Saatavana useita tehokokoja.
- Rakennettu ja kehitetty pohjoismaiseen ilmastoomme.
- Sisäänrakennettu WIFI.
- Ylläpitolämpötila +8 °C.
- ECO energiansäästötoiminto.
- Kaukosäätimessä sisäänrakennettu lämpötila-anturi.
- Valaistu kaukosäädin.
- Suuri lämmitysteho ja energiatehokas jopa alhaisissa ulkolämpötiloissa.
- Taattu vähimmäiskäyttölämpötila -25 °C.



Useita syitä valita Balance II

- Alennetut kustannukset
- Parempi ilmanlaatu
- Pienempi ilmastovaikutus
- Lämpöä talvella, viileyttä kesällä

Tekniset tiedot



Sisäyksikkö



Ulkoyksikkö

ILAMA/ILMA LÄMPÖPUMPPU INNOVA BALANCE II						
SISÄYKSIKKÖ			IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
ULKOYKSIKKÖ			IGZCH09NO-1	IGZCH12NO-1	IGZCH18NO-1	IGZCH24NO-1
LÄMMITYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6
	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a	840	1093	1400	1867
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,5	A+ / 4,1	A+ / 4,2	A+ / 4,2
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW	3	3,8	5,6	7,8
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,2 - 6,8	1,8 - 9,4
JÄÄHDYTYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	113	173	254	335
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 8,4	A++ / 7,1	A++ / 7,3	A++ / 7,0
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,3	1,0 - 6,4	2,0 - 8,8
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
	Paino	kg	9	9	13	15
	Ilmamäärä (mat - kork) lämmitystilassa	m ³ /h	280 - 610	310 - 650	600 - 1000	800 - 1250
	Äänenpainetaso (SPL) (mat - kork)	dB(A)	22 - 39	25 - 43	28 - 47	35 - 48
	Äänen tehotaso (PWL) (Max.)	dB(A)	58	58	60	64
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 330	958 x 660 x 402
	Paino	kg	24,5	25,5	31,5	41,5
	Äänitaso - (SPL)	dB(A)	61	62	65	70
	Ottovirta (Max)	A	7	8	10,3	13,1
	Sulakesuositus	A	10	10	13	16
Toiminta-alue (Lämmitys / Jäähdytys)		C	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50
Putkikoko (Neste / Kaasu)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Välikaapeli sisä-ulko		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Max. putkipituus		m	15	15	25	25
Max. korkeusero		m	10	10	10	10
Esitäytös putkipituus		m	5	5	5	5
Lisätäytös g/metri		g	16	16	16	40
Sähkötiedot		V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTTI						
Kylmäaine			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTTI			675	675	675	675
Kylmäainetäytös		kg	0,51	0,55	0,85	1,5
Kylmäainetäytös- CO2-ekvivalentti		ton	344,250	371,25	573,750	1012,5
Max lisäkylmäainetäytös		kg	0,16	0,16	0,32	0,8
Max lisäkylmäainetäytös- CO2-ekvivalentti		ton	108	108	216	540
PAKETINUMERO			7687072	7687073	7687074	7687075

Pidätämme oikeuden muutaa suunnittelua tai teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.